

MSI 7300 DYNA-LINK2 - DYNAMOMETR

Vysoce robustní a odolný dynamometr určený pro průmyslový provoz. Čitelný 31 mm vysoký LCD displej, tělo z hliníkové slitiny. Bateriový. Volitelně s dálkovým ovladačem a externím displejem



HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Přesnost: 0,1% z jmenovité nosnosti
- Displej: 5-místný LCD, znaky vysoké 31mm
- Význam LED indikátorů: dosažení nastavené hranice 1 a 2, volitelné funkce
- Indikace na displeji: netto, indikace nuly, indikace pohybu břemene, test baterie, zobrazení hodnoty peak, součtu
- Volitelné jednotky: kg, lb, kN, t
- Datový výstup: RS232
- Provozní čas: až 200 hodin s alkalickými bateriemi typu "C", popř. až 500 hodin s alkalickými bateriemi typu "D"
- Napájení: 2 alkalické baterie typu "C" pro DYNA-LINK2 do 5000kg
- 2 alkalické baterie typu "D" pro DYNA-LINK2 do 12 500 do 50000kg
- Provozní teplota: -40°C až +70°C
- Materiál: hliníková slitina
- Krytí: IP65, povrchově upraveno proti korozi
- Přetížení: bezpečné přetížení 200%, destruktční 500%
- Kalibrace: digitální

FUNKCE

- ZAP/VYP
- Nula, tára
- Podržení špičkové hodnoty (peak)
- 2 nastavitelné indikovatelné hranice síly
- Součet,
- Automatické vypínání při nečinnosti
- Filtr pohybu

VOLITELNÉ FUNKCE (PŘI OBJEDNÁNÍ)

- Vysoké rozlišení (5000d)
- Akustický signál
- Horní a dolní omega třmeny
- Přenosné pouzdro
- Nosnost dynamometru DYNA-LINK2 až do 250t
- Kabel RS232

TABULKA MODELŮ

model	váživost [kg]	standardní dílek [kg]	dílek pro vysoké rozlišení [kg]	hmotnost (bez třmenů) [kg]
MSI 7300-500	500	0,2	0,1	3,6
MSI 7300-1250	1 250	0,5	0,2	4,0
MSI 7300-2500	2 500	1	0,5	4,0
MSI 7300-5000	5 000	2	1	5,0
MSI 7300-12500	12 500	5	2	8,6
MSI 7300-25000	25 000	10	5	13,0
MSI 7300-50000	50 000	20	10	30,0

MSI 7300 DYNA-LINK2 - DYNAMOMETR

Základní rozměry v mm:

typ:	nosnost:	A	B	C	D	E	F	G	volitelné třmeny
MSI 7300-500	500 kg	203	344	19	127	25	43	44,4	G-2130 3.25T
MSI 7300-1250	1 250 kg	216	356	19	127	25	43	44,4	G-2130 3.25T
MSI 7300-2500	2 500 kg	216	356	19	127	25	43	44,4	G-2130 3.25T
MSI 7300-5000	5 000 kg	216	410	25	140	34	58	59,4	G-2130 6.5T
MSI 7300-12500	12 500 kg	214	576	41	162	57	99	119	G-2130 17T
MSI 7300-25000	25 000 kg	245	652	51	191	170	127	146	G-2130 25T
MSI 7300-50000	50 000 kg	305	756	57	207	79	146	122	G-2140 55T



MSI-8000RF - DÁLKOVÝ ZOBRAZOVAČ PRO DYNAMOMETRY



Radiový zobrazovač a dálkové ovládání pro dynamometry řady DYNA-LINK2 MSI 7300. Lehce přenosný díky nízké hmotnosti a malým rozměrům. Slouží k ovládání hlavních funkcí dynamometru "na dálku". Díky výstupu RS232 lze připojit k PC.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- 5-místný 31mm velký LCD displej
- Funkce tlačítek: ZAP/VYP, nula, tára, špičková hodnota ("peak"), přepínání jednotek, součet, přepínání vysokého rozlišení, netto/brutto, tisk, test
- Napájení: dobíjetelné lithiové baterie. Provozní doba na jedno nabití cca. 24 hodin. Dobíječka na 230VAC součást balení.
- Frekvence: 2,4GHz, dosah cca. 30m
- Krytí IP65.

VÝSTUPY

- RS232

POZNÁMKA

- Dálkové ovládání je nutno pořizovat současně s dynamometrem, protože tento musí být vybaven přijímačem dálkového ovladače.