

TPWLK "LOGISTIC" - PALETOVÝ VOZÍK S VÁHOU



Paletový vozík s vestavěnou elektronickou váhou, spolehlivý, jednoduchý na obsluhu, určen do průmyslového prostředí. Určen pro přesné vážení a zároveň s úsporou času. Volitelné dobíjitelné vyjímatelné baterie pro trvalý provoz. Lze dodat i se zabudovanou tiskárnou a dále v provedení STANOVENÉ MĚŘIDLO ("obchodní váha") - dvourozsahová.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Maximální nosnost 2000 kg
- Přesnost: $\pm 0,1\%$ z max. váživosti váhy
- Rozměr vidlí: 1150 x 550 x 85 mm
- Hmotnost: cca. 125 kg
- Povrch opatřen vypalovací barvou
- Řídící kolečka a zátěžová kolečka opatřena polyuretanovým povrchem
- 4 ohybové snímače síly s krytím IP67
- Vážní indikátor v provedení NEREZOVÉM. Vodotěsný, lze jednoduše čistit, odolný korozi a hrubému prostředí.
- LCD 25 mm displej s vysokým kontrastem číslic, dobře čitelný i na přímém slunečním světle i při nízkých teplotách
- 17-ti tlačítková vodotěsná membránová klávesnice
- Ve verzi "P" je váha vybavena termotiskárnou s tiskem datumu i času
- Napájení zabudovanou dobíjitelnou baterií
- Provozní doba cca. 80 hodin trvalého provozu nebo cca. měsíc běžného přerušovaného provozu, díky funkci automatického vypínání při nečinnosti
- Programovatelné automatické uložení dat při výpadku napájení
- Indikátor vybití baterií
- Dobíječka na 230VAC součást dodávky (nabíjecí čas cca. 8 hodin)
- Komunikační port RS232 pro připojení tiskárny či PC
- Infračervený vstupní port pro dálkové ovládání

VOLITELNÉ FUNKCE (PŘI OBJEDNÁNÍ)

- Vyjímatelná dobíjitelná baterie
- Radiový modul či WiFi rozhraní
- Alibi paměť s datumem a časem
- 2 vstupy a 2 výstupy konfigurovatelné na hrubou či čistou váhu
- Nerezové vidle / parkovací brzda
- Speciální řízená kolečka
- Šířka vidlí 680mm (za příplatek)
- Speciální délka vidlí od 850mm do 1500mm (za příplatek)
- Jiná nosnost či vysoké rozlišení (za příplatek)

FUNKCE

- Nulování, tárování, tisk
- Volba vysokého rozlišení (x10)
- Přepínání jednotek kg/lb, vážení v hrubé a čisté váze
- Sčítání
- Test odchylky +/-
- Procentuální vážení
- Počítání
- Funkce "peak" - zobrazení špičkové hodnoty
- Funkce "hold" - podržení zobrazované hodnoty

TABULKA MODELŮ

model	váživost [kg]	standardní dílek [kg]	ce-m dílek [kg]
TPWLKR2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPWLKMR2 M	1000 / 2000		0,5 / 1
TPWLKPR2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPWLKPMR2 M	1000 / 2000		0,5 / 1

TPWLK "LOGISTIC" - PALETOVÝ VOZÍK S VÁHOU

VOLITELNÉ FUNKCE (PŘI OBJEDNÁNÍ)

položka	popis
SWM	Software pro monitorování a záznam všech vážení v reálném čase
TPWXFI	Nerezové vidle
TPWRAS	Antistatická kolečka
RTV2	Sada vulkanizovaných řídicích koleček
TPWRNY	Sada nylonových řídicích koleček
TPWFRE	Parkovací řídicí brzda s pedálem na řídicích kolečkách
TPWLBKPTCLK	Termotiskárna na sloupku, hodiny reálného času, vyjímatelná baterie
TPWBKB	Přídavná vyjímatelná baterie pro použití 24/7
ALMEM	Alibi paměť pro ověřený přenos dat do PC / PLC. Zdroj reálného času pro tisk integrován.
WIFIT	WI-FI interface pro bezdrátovou komunikace (přes acces point) do počítače
RFITR	Integrovaný 868MHz radiový modul na indikátoru, s RS232 portem. Max. dosah v místnosti cca. 70m, venku cca. 150m. 50 kanálů.
OBRFUSB	868MHz radiový modul pro PC v PVC pouzdře s 1m USB / miniUSB kabelu. Napájení přímo z USB. Max. dosah v místnosti cca. 70m, venku cca. 150m. 50 kanálů.